

Unipak[®]

produktový katalog



BCG
NETEŠNOST?
MINULOST!

MULTIPAK

Certifikovaná pasta na len (konopí)

Multipak je schválen pro plyn, kyslík, topení, chlazení, pitnou vodu dle DVGW, EN 751-2, DIN 30660 – typ DG3966. Nevysychá, nutno vmazat do lnu na závit. Při styku s vlhkem se lehce rozpíná. Všechny přísady jsou povoleny v potravinářském provozu. Použitelný do -15 °C, voda 90 °C, pára 130 °C, max 15 bar.



balení	ks/karton	produktové číslo
tuba, 50 g	24	5526005
tuba, 200 g	24	5526020
plastový kelímek, 300 g	12	5526130

UNIPAK

Standardní pasta na len (konopí)

UNIPAK je běžná tmavě šedá těsnicí pasta. Hlavní složkou pasty jsou minerály nacházející se v přírodě a parafinový olej a voda.

Pasta Unipak se používá ve spojení s těsnícím lnem pro pitnou vodu, horkou vodu, CO, nízkotlaké parní instalace do 130 °C max. 8 bar.



balení	ks/karton	produktové číslo
tuba, 65 g	24	5000006
tuba, 250 g	24	5000025
kelímek, 360 g	12	5000036
kyblík, 4 kg	1	5000400

PAKOL

Těsnicí pasta pro rozvody ropných, olejových a plyných látek

Pro rozvody ropných, olejových a plyných látek. Je tekutou šelakovou spojovací složkou, která se používá spolu s instalatérským lnem. Spojením výrobku PAKOL a lnu je zajištěna absolutní nepropustnost spojů u všech typů závitů a to i při vysokém tlaku (30 barů), při kolísání teploty (stálá teplota max. 80 °C) a při vibracích. Nanáší se na lněná vlákna na závit.

PAKOL nesmí být používán pro perchlorethylen a ethanol.

PAKOL by měl být skladován v těsně uzavřených nádobách na dobře větraném místě.



balení	ks/karton	produktové číslo
250 ml – se štětcem	12	6000025
plechovka, 1 l	6	6000100

UNIGARN

Těsnící len, komfortní balení

Těsnící len UNIGARN je přírodním produktem vyrobeným z lněných stonků. UNIGARN je využíván pro utěsnění závitových spojů v kombinaci s těsnicími složkami např. UNIPAK, MULTIPAK nebo PAKOL. Toto spojení zajišťuje nepropustnost a pružnost spojů.

Těsnící len UNIGARN je čtyřikrát česaný, bez přítomnosti pevných částic stonků, obohacený o látky udržující len v jemném stavu. Perforované skládány do nekonečného provazce. Při vysokých teplotách (nad 130 °C) existuje nebezpečí spálení lněných vláken.



balení	ks/karton	produktové číslo
cívka, 80 g	10/36	1500800
cívka v plastovém zásobníku, 80 g	1/16	1500820
klubo (balón), 100 g	8	1500900
panenka v sáčku, 100 g	1/100	1500011
panenka v sáčku, 200 g	1/50	1500021
panenka v sáčku, 500 g	1/20	1500051
panenka v sáčku, 1 kg	1/10	1500101

UNITEC

Tekuté konopí

UNITEC HOT

Je vhodný zejména pro spoje vystavené vysokým teplotám do 230 °C. Odolný proti nárazům a vibracím, vysoká pevnost i v -50 °C. Po aplikaci lze manipulovat po 20–40 min a spoj je tvrdý po 3–6 hod.

UNITEC WATER

Je typická těsnící hmota pro instalatéry. Výrobek je středně odolný vůči nárazům a vibracím a má střední pevnost, je schválen pro pitnou vodu, plyn a kyslík v rozsahu -50 až 150 °C. Po aplikaci lze manipulovat po 15–30 min a spoj je tvrdý po 1–2 hod. UNITEC produkty je nutné aplikovat na čistý, odmaštěný závit v jednolitém kroužku na prvních třech prstencích závitu.



balení	ks/karton	produktové číslo
50 ml – hot	10	4092050
75 ml – hot	10	4092075
50 ml – water	10	4091050
75 ml – water	10	4091075

UNICORD

Teflonové provazcové těsnění

UNICORD je bílý, nelepivý teflonový provazec vyrobený ze 100 % čistý polytetrafluorethylen (PTFE) lépe známý jako Teflon®.

Hustota 1,5 g/cm³, odolnost od -200 °C do +260 °C, max 60 bar. UNICORD se používá jako těsnění pro vřetena, ventily a příruby, stejně jako velmi velké závitky v systémech pitné vody, teplo a dálkové vytápění. UNICORD 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 mm tloušťka, délka v metrech dle potřeby.



UNIPAK TAPE

Těsnící teflonová páska



Těsnící páska vyrobená ze 100% PTFE (teflon), je unikátním těsnícím materiálem univerzální chemické odolnosti, pro použití při extrémně nízkých nebo vysokých teplotách v rozmezí od -200 °C do +260 °C.

UNITAPE

12 m × 12 mm × 0,075 mm, obsah PTFE – 0,35 g/cm³. Použití pro pitná voda, topení, vzduch do 3/4", -200 °C do +100 °C, max 20 bar.

MIDITAPE

12 m × 12 mm × 0,1 mm, obsah PTFE – 0,35 g/cm³. Použití pro pitná voda, topení, vzduch do 1", -200 °C do +120 °C, max 20 bar.

MAXITAPE

12 m × 12 mm × 0,1 mm, obsah PTFE – 0,7 g/cm³. Použití pro pitná voda, topení, vzduch, pára, kyseliny, rozpouštědla, chemikálie, zásady atd. Do 1 1/4", -200 °C do +180 °C, max 30 bar.

JUMBOTAPE

15 m × 19 mm × 0,2 mm, obsah PTFE – 0,6 g/cm³. Použití pro pitná voda, topení, vzduch, pára, velké hrubé a ostré závit. Od 3/4" do 2", -200 °C do +160 °C, max 30 bar.

JUMBOTAPE PROFI

16,5 m × 19 mm × 2mm, obsah PTFE – 0,6 g/cm³. Použití pro pitná voda, topení, vzduch, pára, velké hrubé a ostré závit. Od 3/4" do 2 1/2", -200 °C do +160 °C, max 30 bar.

MULTITAPE

12 m × 12 mm × 0,1 mm, obsah PTFE – 1 g/cm³. Použití pro pitná voda, topení, vzduch. Lze použít k utěsnění spojů v místech, kde jsou kladeny zvláštní hygienické požadavky – nemocnice, potravinářské závody atd., -200 °C do +260 °C, max 60 bar.

TOPSEAL

12 m × 12 mm × 0,1 mm, obsah PTFE – 1,3 g/cm³. Použití pro ropu, benzín, pára, kyseliny, rozpouštědla, chemikálie, zásady. Možno upravit závit o 45 °, -200 °C do +260 °C, max 100 bar.

SEALRITE GT12 / GT 19

5 m × 12–19 mm × 200 mm, obsah PTFE – 1,1 g/cm³. Použití pro všechna spojení všech médií. Možno upravit závit o 45 °, -200 °C do +260 °C, max 80 bar.

balení	ks/karton	produktové číslo
Unitape	10/250	1000107
Miditape	10/250	1000307
Maxitape	10/250	1000457
Jumbotape	5/50	1000557
Jumbotape profi	5/50	1000507
Multitape	10/250	1000600
Topseal	10/250	1000700
Sealrite GT 12	10/250	1000900
Sealrite GT 19	10/250	1000950

UNIFLON

Těsnící teflonová šňůra

Používá se k utěsnění závitových spojů v pitné a horké vodě, plynu, kyslíku, oleji, benzínu, topení, stlačeném vzduchu, chemikáliích a mnoho dalších. Může být použita k utěsnění instalací z kovů, plastů a pod. Je ideální pro těsnění systémů s velmi malými průměry a pro těsnění zařízení v místech, kde jsou kladeny zvláštní hygienické požadavky – nemocnice, potravinářské závody. Může být použit v širokém rozsahu teplot: -200 °C až +240 °C, 175 m v balení. Certifikace DIN-DVGW pro plynové a vodní instalace EN751-3, FRp a GRP a DIN 30660 (NV-5143BP0261), dusík, kyslík (kapalné i plyné).



balení	ks/karton	produktové číslo
v plastovém zásobníku, 175 m	1/12	1000800

UNIGUM

Sanitární těsnící hmota (medvědí h...o)

UNIGUM nikdy netvrdne a zůstává pružným a přilnavým, snadno se tvaruje, je vodoodpudivý a neobsahuje žádná rozpouštědla, přetřítelný. Použití do teploty max. 100 °C.

UNIGUM – používá se při instalaci záchodových mís, pisoárů, pod piletu umyvadel a dřezů, pod samotné dřezy a mnoho dalších, kde je třeba použít těsnící materiál – česky „medvědí hovno“.

UNIGUM lze také použít venku pro utěsnění žlabů, střeš a tp. Lze použít pro utěsnění různých materiálů, jako jsou kovy, dřevo, sklo, beton, plast.



balení	ks/karton	produktové číslo
plastový kelímek, 250 g	48	6500025
plastový kelímek, 500 g	24	6500050
plastový kelímek, 1,5 kg	6	6500150
kyblík, 4,5 kg	1	6500450

UNITEC PVC

Patentované speciální lepidlo na PVC

UNITEC PVC je patentované speciální lepidlo pro lepení PVC plastů a je to jediné PVC lepidlo zcela bez zápachu na trhu! Není třeba předem odmašťovat povrchy – jen očistit a vysušit. Není třeba zdržovat povrchy, pokud je mezera dostatečná pro zatečení lepidla.

UNITEC PVC je zvláště vhodný tam, kde je nutno rychlé tuhnutí a dobré vyplňování mezer.

Může se použít v ředěném stavu s vodou na jiné lepení.

Produkt lze použít k lepení tvrdého PVC a chemicky zatíženými systémy, které odpovídají rozsahu PVC.

UNITEC PVC lze použít také pro měkké plastové hadice z PVC a tenkostěnné armatury z PVC. Operační teplota 0 až 80 °C. Doba vytvrzování: Po 1 hodině vydrží 2 bar. Po 2 hodinách 3 bar. Po 3 hodinách 4 bary atd., až do max. je možno spoj nahřát i předeřát pro urychlení tvrdnutí.



balení	ks/karton	produktové číslo
plastová láhev, 125 g	1	4100125
plastová láhev, 570 g	1	4100570

SUPER GLIDEX

Profesionální silikonové montážní mazivo

SUPER GLIDEX montážní mazivo – pasta.

Prostředek na bázi

silikonu (30 %)

k použití při montáži

umělohmotných

tvarevek s těsnícími

pryžovými kroužky.

SUPER GLIDEX

usnadňuje montáž

a uchovává si své

adhezivní a lubrikační

vlastnosti v mokřem

či vlhkém prostředí.

Silikon usnadňuje

demontáž popř. seřízení

trubek, zabraňuje vyschnutí

těsnění a prodlužuje jeho životnost.

Použití od -15 do +90 °C, nevysychá. Možno dodat po objednání i použitelnost v -30 °C.



balení	ks/karton	produktové číslo
tuba, 50g	24	2100005
plastová láhev, 250 g	12	2100025
plastová láhev, 400 g	12	2100040
plastová láhev, 750 g	12	2100075
kyblík, 1 kg	6	2100100
kyblík, 2,5 kg	1	2100250
kyblík, 5 kg	1	2100500

SPECIAL GLIDEX

Montážní mazivo mýdlové

SPECIAL GLIDEX je vysoce účinné mazadlo na bázi mýdla, které se používá pro montáž betonových trubek, litinových nebo plastových trub velkých průměrů, zjednodušuje instalaci, zabraňuje nesprávné montáži a poškození gumového spoje v různých typech potrubí. Má velmi dobré přilnavé vlastnosti i ve vlhkých podmínkách a používání je velice ekonomické. SPECIAL GLIDEX lze použít až do teploty -5 °C.



balení	ks/karton	produktové číslo
kyblík, 1 kg	6	2220100

SPLINKLER GLIDEX

Silikonové montážní mazivo pro sprinklery

Montážní pasta na bázi silikonu pro sprinklerové trubky. Antikorozní a mrazuvzdorná, neodkapává (nestéká). Zjednodušuje instalaci, zabraňuje zasekávání a poškození gumových spojí. Zabraňuje vysychání a stárnutí kaučuků.

Rozsah teplot: od -50 do +200 °C. Vynikající přilnavost i za mokra/vlhka.



balení	ks/karton	produktové číslo
kyblík, 1 kg	6	2270100

Glidex

Silikonový sprej

GLIDEX sprej je vyroben ze 100% čistého silikonového oleje schváleného NSF. Je víceúčelový a účinný sprej zcela bez organických rozpouštědel a pohonných hmot poškozujících ozonovou vrstvu. GLIDEX spray je velmi vhodný jako mazivo pro instalaci plastových trubek, pryžových výlisků a těsnění, při tažení instalačních kabelů do potrubí a jako izolace proti vlhkosti živých částí. Zabraňuje stárnutí gumy. Je také účinným a rychle působícím mazivem pro staré zámkové panty, kování, nářadí a další. Zkuste například postříkat pilový list vrstvou maziva GLIDEX.



balení	ks/karton	produktové číslo
sprej, 400 ml	12	2000000

MULTITEC

Detekční kapalina

MULTITEC je detektor úniku. Založený

na speciálně vyrobených povrchově aktivních látkách

(syntetické mýdlo) k detekci úniků na vzduchových

a plynových potrubích. Hnací látkou je CO₂, který není

škodlivý ani pro zdraví, ani hořlavý. MULTITEC do -30 °C

odolává mrazu na vyžádání.

POZNÁMKA při použití na PLAST: Multitec je schválený pro

použití na polyetylenových trubkách (PE)! Po užití látky

omýt z povrchu.



balení	ks/karton	produktové číslo
plechovka s aerosolem, 400 ml	12	2700040
plechovka s aerosolem (-30 °C), 400 ml	12	2700041

Produkty BCG

Profesionální technologie k zatěsnění

BCG technologie

k zatěsnění netěsností

v potrubních systémech.

Kapaliny BCG se používají

pro zatěsnění topení

a kotlů (v běžném provozu

bez omezení). Také

k dodatečnému utěsnění

rozvodů pitné a užitkové

vody, solárních systémů,

geotermálních kolektorů

(primár TČ). Kapaliny

BCG slouží i k dotěsnění

šroubovaných plynovodů,

bazénů, nádrží, kanalizací,

plochých střeš.

Technologie BCG je patentovaná

od roku 1979 – viz samostatný katalog u Vašeho

obchodníka.

Kompletní servisní podpora pro BCG technologii na tel. č.: 60252509.

Dodává se v balení 1, 2,5, 5, 10litrové kanistry.



www.bcgcz.cz

S.A.N.

30% Silikonový sprej

Mazivo S.A.N.® je silikonové mazivo vyrobené z čírého silikonového oleje schváleného NSF bez zápachu. Mazivo S.A.N.® je víceúčelový a účinný sprej bez obsahu hnacích plynů poškozujících ozon. Mazivo S.A.N.® je velmi vhodné jako mazivo pro instalaci plastových trubek, pryžových výlisků a těsnění, při tažení instalačních kabelů do potrubí a jako izolace proti vlhkosti živých částí. Zabraňuje stárnutí gumy. Mazivo S.A.N.® je také účinným a rychle působícím mazivem pro staré zámky, panty, kování, nářadí a další. Zkuste například. postříkat pilový list vrstvou maziva S.A.N.®!



balení	ks/karton	produktové číslo
sprej, 500 ml	12	2000003

GALVEX

Speciální zinková barva

GALVEX je galvanicky působící, nerezavějící speciální barva, která se skládá z 92–95 % jemného kovového zinkového prášku v syntetickém pojivu. GALVEX se používá pro galvanizaci všech železných konstrukcí, potrubí, tvarovek. A pro opravu poškození po nárazu nebo svařování. GALVEX může být jako samostatná ochrana proti rzi, ale také může být natřen.



balení	ks/karton	produktové číslo
sprej, 500 ml	12	2500000

Affeder

Odmašťovač

UNIPAK Affeder – odmašťovač, je vysoce účinný průmyslový odmašťovač, který rozpouští mastnotu, olej, nečistoty, saze a většinu nevytvrzujících lepidel a zbytků lepidla. neobsahuje korozivní látky, možné použití pro čištění na straně spalín v plynových komorách. Unipak Affeder může ovlivnit zejména určité typy plastů a laků. Po očištění odmašťovačem vždy místo důkladně opláchněte vodou!



balení	ks/karton	produktové číslo
sprej, 400 ml	12	2800100

Rustoploser

Odstraňovač rzi

UNIPAK Rustoploser je super-pronikavý řešení pro rez a ochranu proti rzi. Kromě toho se do směsi přidává PTFE, což dále pomáhá snižovat tření a podporuje separaci „pevných“ předmětů. UNIPAK Rustoploser je vyroben z nejvyšší kvality minerálních olejů neobsahujících kyseliny a je vhodný nejen jako „odstraňovač rzi“, tak i jako mazivo.



balení	ks/karton	produktové číslo
sprej, 400 ml	12	2800110

UNIPLUS

Potřeby pro pájení



UNIFIX 3 – tavná pasta pro měkké pájení

4540320 – Unifix 3 – 250 g – (S-Sn97Cu3)

4540321 – Unifix 3 – 100 g – (S-Sn97Cu3)

UNITIN – pájecí cín (měkká pájka) - S-Sn 97Cu3

4514240 – CU3 2,5 mm – 250 g

4514230 – CU3 2,5 mm – 100 g

4514280 – CU3 3 mm – 250 g

4514270 – CU3 3 mm – 100 g

UNISIL – tavná pasta pro tvrdé pájení

4545210 – Unisil – 100 g

UNIPHOS – pájecí drát na (tvrdé pájení) s Ag

4570120 – drát 2 Ag 2x2 mm

4570220 – drát 5 Ag 2x2 mm

UNIBRUSH – čistící kartáčky pro CU 12, 15, 18, 22, 28 a 35 mm

4112012 – 35

UNIVLIES – čistící rouno černé 130x160 mm

4580310 – 10 ks/bal.

UNIVLIES PLUS – čistící rouno hnědé 130x160 mm

4580310 – 10 ks/bal.

Hobby sety



název	balení	produktové číslo
Unigum HOBBYset	těsnící tmel (medvědí hovno), 125 g	6580010
Unipak HOBBYset	Unipak, 65 g, len, 13 g všeobecné použití i pitná voda + plyn	5008800
Multipak HOBBYset	Multipak, 50 g, len, 13 g topení, chlazení	5508800
Super Glidex HOBBYset	silikonové mazivo, 50 g pro KG, HT, o-kroužky z pryže atd.	2130015

BCG Technik s. r. o.

Jabloňová 226/41
460 01 Liberec 12

Provozovna

Smetanova 111/10
460 14 Liberec 13
tel.: 483 034 555
mobil: 602 25 25 09
pondělí–pátek: 9.00–16.00
e-mail: bcgtechnik@email.cz

Obchodní zástupce pro Čechy

mobil: 602 252 509

Obchodní zástupce pro Moravu

mobil: 735 126 864

DUNS: 662723472

IČ: 06083528

DIČ: CZ06083528

e-mail: bcgtechnik@email.cz

www.bcgcz.cz